



4500CR ON003

- Construction en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Rebords arrondis avec cornière polyamide.
- Robinet de vidange.
- Fond avec joint en silicone.

- 4 roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes côté poignée).
- Cloison 1/2 en option pour 2050 et 4500 et possibilité de rajouter un deuxième robinets de vidange.

Conteneurs à déchets

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAPACITÉS	DIM. INT. LxPxH (mm)	Ø ROUES (mm.)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	POIDS NET (kg)	PRIX H.T.*
NEW 135586	3350CR ON001	Conteneur avec couvercle, frein sur une roue pivotante	366 / 4-5	1000x600x610	125	1045x650x800	26	■
NEW 135584	2050CR ON191	Conteneur ouverture 2/3, pare-chocs en caoutchouc, frein sur une roue pivotante	699 / 8-9	1000x600x1165	160	1100x650x1425	48	■
NEW 135585	4500CR ON003	Conteneur ouverture 1/2, pare-chocs en caoutchouc, frein sur une roue pivotante	1006 / 12-14	1300x700x1105	160	1365x760x1355	47	■

Les conteneurs ne sont pas compatibles avec les armoires réfrigérées vendues plus bas.

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
AL0157	Cloison 1/2 sur modèle 2050 et 4500	
AL0158	Deuxième robinet de vidange pour modèle 4500 recommandé avec l'option cloison 1/2	



3350CR ON001



PR50/L

Poubelles

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS ØxH (mm)	CAPACITÉ (l)	PRIX H.T.*
	121798	PR50/L	Poubelle inox sur roulettes avec couvercle amovible	380x610	50	■
	121799	PRP100/L	Poubelle inox ronde sur roulettes avec ouverture à pédale	450x690	100	■

- Construction en acier inoxydable Aisi 304, résistant à la corrosion et aux désinfectants.
- Clip de fermeture.

- Ouverture et fermeture actionnées par pédale.
- 4 roues pivotantes avec pare-chocs annulaire (2 avec frein).

Porte-sac hermétique

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ (l)	Ø ROUES (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	POIDS NET (kg)	PRIX H.T.*
129185	0312 SC 001	Poubelle hermétique	170	75	599x490x830	7	



0312 SC 001

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POUR CONTENEURS À DÉCHETS



WTS-R-DX-2

- Construction en acier inox.
- Contrôle électronique de la température. Réglage entre +2°/+12°C.
- Groupe frigorifique à droite (à gauche sur demande).
- Livrées sans conteneurs et démontées.

Armoires réfrigérées pour conteneurs à déchets

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES LxPxH (mm)	PUISSANCE RACCORDEE (W)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LxPxH (mm)	POIDS (kg)	PRIX H.T.*
123227	WTS-R-DX-1	1x120/240 L	650x760x1100	290	1070x880x1210	114	■
123228	WTS-R-DX-2	2x120/240 L	1300x760x1100	310	1720x880x1210	159	■

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123229	FOSR1	Plancher isolé et incliné pour modèle WTS-R-DX-1	
123230	FOSR2	Plancher isolé et incliné pour modèle WTS-R-DX-2	
123231	FOL1	Plancher en tôle inox pour modèle WTS-R-DX-1	
123232	FOL2	Plancher en tôle inox pour modèle WTS-R-DX-2	
123233	TRX120	Trémie pour conteneur 120 litres	

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
W-KIT	Kit hiver pour le chauffage du groupe en hiver dans le cas de stockage extérieur	
SERWTS	Kit serrure par porte (prévoir 2 kits pour la version 2 conteneurs)	