

Réfrigérateurs à compresseur

4.06 // WAECO CoolMatic HDC

4.24 // WAECO CoolMatic CR



| | HDC 155FF | HDC 195 | HDC 225 | HDC 275 | CRP 40 | CR 50 |
|--|---|--|--|--|---|------------|
| N° de produit | 9105203894 | 9105203896 | 9105203897 | 9105203898 | 9105203984 | 9105303276 |
| Prix (CP / €) | A / 1599,00 Hors écotaxe : 14,00 € | A / 1379,00 Hors écotaxe : 14,00 € | A / 1499,00 Hors écotaxe : 14,00 € | A / 2119,00 Hors écotaxe : 14,00 € | A / 779,00 | A / 799,00 |
| Volume utile (env. l) dont compartiment congélateur | 117 17 | 173 41 | 228 44 | 277 75 | 39 5,3 | 48 5 |
| Tension d'alimentation | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC |
| Puissance moyenne absorbée (Watts, env.) | 36 | 40 | 41 | 61 | 40 | 40 |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +25 °C à +32 °C | 2,1 3,0 | 2,2 3,4 | 2,4 3,3 | 3,3 5,1 | 1,5 1,8 | 1,4 1,7 |
| de température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure | | | | | | |
| Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
| Isolation Entièrement en mousse polyuréthane | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu | | | | | |
| Matériau Corps Conteneur interne Cadre de porte Ferrures Porte | | Tôle d'acier Polystyrène - - Tôle d'acier | | | Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable - | |
| Coloris Boîtier Cadre de porte Panneau décoratif Porte | | Blanc Blanc - - | | | Noir Argenté Argent mat (aspect acier inoxydable brossé) - | |
| Poids (kg) | 32 | 33 | 42 | 52 | 18 | 19 |
| Contenu de la livraison | 2 clayettes en verre sécurit, bac à légumes transparent, compartiments dans la porte | 3 clayettes en verre sécurit, 2 réglables en hauteur, un bac à légumes transparent, compartiments dans la porte, grille dans le compartiment congélation | 4 clayettes en verre sécurit, 3 réglables en hauteur, un bac à légumes transparent, compartiments dans la porte, grille dans le compartiment congélation | 5 clayettes en verre sécurit, 4 réglables en hauteur, 2 bacs à légumes transparents, compartiments dans la porte, 3 tiroirs pour les aliments surgelés | - | - |
| Conformité | Certification e (directive CEM automobile) | | | | TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile) | |
| Accessoires | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Cadre d'installation standard | - | - | - | - | 9105303880 A / 29,00 | 9105303880 A / 29,00 |
| Cadre d'installation encastrable | - | - | - | - | 9105303881 A / 62,00 | 9105303881 A / 62,00 |

