

LES ATOUTS

- Idéal pour l'exploitation de petits espaces de rangement
- Peut également être placé dans des compartiments de rangement extérieurs
- Élégant panneau avant noir, blanc ou en acier inoxydable
- Le groupe frigorifique peut être détaché et monté séparément
- Utilisation pratique d'une seule main
- Verrouillage sûr

Désormais également disponible avec un panneau avant en acier inoxydable



POUR L'ENCASTREMENT

LE RANGEMENT DEVIENT UN COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Vous auriez bien besoin d'un peu plus de volume de réfrigération, mais vous n'avez pas assez de place pour un réfrigérateur ou une glacière ? Il est fort possible qu'il y en ait quand même assez pour le CoolMatic CD 20 ou CD 30 de WAECO. Dans un « recoin oublié », un espace de rangement inutilisé, qui peut également être accessible de l'extérieur. Les appareils à compresseur à hautes performances offrent 20 ou 30 litres de réfrigération, respectivement, et ils peuvent facilement être déverrouillés et tirés d'une seule main. Disponible avec un panneau avant noir, blanc ou en acier inoxydable.



WAECO CoolMatic CD 20 / CD 20W / NOUVEAU ! CD 20S

Tiroir réfrigérant à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 20 litres
- Groupe frigorifique amovible (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de température : +15°C à +0°C
- Dimensions (l x h x p) : 438 x 250 x 565 mm (y compris groupe frigorifique)

CD 20 // N° de produit 9105330080
 CD 20W (façade blanche) // N° de produit 9105330081
 CD 20S (façade acier inoxydable) // N° de produit 9105330148



WAECO CoolMatic CD 30 / CD 30W / NOUVEAU ! CD 30S

Tiroir réfrigérant à compresseur, 12 / 24 Volts DC







- Volume utile : environ 30 litres
- Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de température : +12°C à -2°C
- Dimensions (l x h x p) : 440 x 250 x 730 mm (avec groupe frigorifique)

CD 30 // N° de produit 9105330085
 CD 30W (façade blanche) // N° de produit 9105330086
 CD 30S (façade acier inoxydable) // N° de produit 9105330147

4.24 // WAECO CoolMatic CRD / CRD S

4.11 // WAECO CoolMatic MDC

4.10 // WAECO CoolMatic CD

4.24 // WAECO CoolMatic CRD / CRD S		4.11 // WAECO CoolMatic MDC		4.10 // WAECO CoolMatic CD	
					
CRD 50	CRD 50S	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W / CD 20S	CD 30 / CD 30W / CD 30S
9105304081	9105306332	9105203889	9105203891	9105330080 (noir) 9105330081 (blanc) 9105330148 (acier inoxydable)	9105330085 (noir) 9105330086 (blanc) 9105330147 (acier inoxydable)
38,5 6	38,5 6	64 10	90 10	20 -	30 -
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
40	40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (à 20 C°) 1,33	0,67 (à 20 C°) 1,33
-	-	-	-	-	-
•	•	Entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm		•	•
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu				Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée Protecteur de batterie / Coupe-circuit électronique, Irréversibilité automatique	
Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable -	Avec cadre métal époxy Plastique - Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316)	Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable		Boîtier robuste en métal, tiré moulé par injection	
Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	Noir Argent Acier inoxydable (AISI316)	Gris Gris Gris clair		CD 20: noir CD 20W: noir, façade blanche CD 20S: noir, acier inoxydable	CD 30: noir CD 30W: noir, façade blanche CD 30S: noir, acier inoxydable
20,5		20	28	16,1	18
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)				Certification e (directive CEM automobile)	
-	-	9102600031	9102600031	9102600031	9102600031
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825
-	-	-	-	9105303901	9105303901
9105303880	9105303880	-	-	-	-
9105303881	9105303881	-	-	-	-
-	-	9103540123	-	-	-

