



LES ATOUTS

- Réfrigération standard et compartiment freezer** à isolation séparée
- Convient pour l'utilisation solaire
- Façade en acier inoxydable (CRD 50S) ou standard gris brossé (CRD 50)
- Design haut de gamme avec éclairage intérieur Cool Blue
- Cadres de montage en accessoire



12 / 24 V



Solaire

TIROIR RÉFRIGÉRANT AVEC COMPARTIMENT FREEZER** OUVREZ LE TIROIR ET RÉGALEZ-VOUS

Qui n'a pas envie de voir glisser doucement vers lui ses aliments et provisions ? Le tiroir réfrigérant de 38,5 litres s'avère être un moyen très pratique de visualiser l'état des stocks. Les bouteilles sont fixées en toute sécurité par un support. En cas de besoin, le compartiment freezer** amovible laisse la place à d'autres produits frais. Une solution de refroidissement parfaite, en particulier pour les petits véhicules. Prêt à l'emploi, le réfrigérateur est disponible en deux modèles : avec façade standard gris brossé ou en acier inoxydable.

4.24

WAECO CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Tiroir réfrigérant avec freezer**, 12 / 24 Volts DC

- Volume de rangement : env. 38,5 litres, compartiment freezer** : env. 6 litres
- Poids : 20,5 kg
- Consommation électrique : 1,5 Ah/h à +25 °C de température ambiante, 1,8 Ah/h à +32 °C de température ambiante, chaque fois avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C

CRD 50 // N° de produit 9105304081







CRD 50S // N° de produit 9105306332



4.24 // WAECO CoolMatic CRD / CRD S

4.11 // WAECO CoolMatic MDC

4.10 // WAECO CoolMatic CD

4.24 // WAECO CoolMatic CRD / CRD S		4.11 // WAECO CoolMatic MDC		4.10 // WAECO CoolMatic CD	
					
CRD 50	CRD 50S	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W / CD 20S	CD 30 / CD 30W / CD 30S
9105304081	9105306332	9105203889	9105203891	9105330080 (noir) 9105330081 (blanc) 9105330148 (acier inoxydable)	9105330085 (noir) 9105330086 (blanc) 9105330147 (acier inoxydable)
38,5 6	38,5 6	64 10	90 10	20 -	30 -
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
40	40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (à 20 C°) 1,33	0,67 (à 20 C°) 1,33
-	-	-	-	-	-
•	•	Entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm		•	•
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu				Compresseur entièrement hermétique avec commande intégrée Protecteur de batterie / Coupe-circuit électronique, Irréversibilité automatique	
Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable -	Avec cadre métal époxy Plastique - Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316)	Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable		Boîtier robuste en métal, tiré moulé par injection	
Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	Noir Argent Acier inoxydable (AISI316)	Gris Gris Gris clair		CD 20: noir CD 20W: noir, façade blanche CD 20S: noir, acier inoxydable	CD 30: noir CD 30W: noir, façade blanche CD 30S: noir, acier inoxydable
20,5		20	28	16,1	18
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)				Certification e (directive CEM automobile)	
-	-	9102600031	9102600031	9102600031	9102600031
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825
-	-	-	-	9105303901	9105303901
9105303880	9105303880	-	-	-	-
9105303881	9105303881	-	-	-	-
-	-	9103540123	-	-	-

