



LES ATOUTS

- Réfrigération normale de +10 °C à +2 °C
- 0 °C à -18 °C dans le compartiment congélation ***
- Utilisation possible à l'énergie solaire
- Panneau de ventilation compris dans la livraison ou disponible en option
- Lumière intérieure
- Double verrouillage de la porte breveté avec position de ventilation
- Sens d'ouverture et de verrouillage de porte réversible droite / gauche



12 / 24 V



Solaire

LA PUISSANCE DU COMPRESSEUR AUX DIMENSIONS DE RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

Si vous voulez remplacer votre réfrigérateur à absorption par un réfrigérateur à compresseur, nous vous recommandons de jeter un œil sur ces deux modèles, qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. Les dimensions du CoolMatic MDC 65 et du MDC 90 correspondent à deux réfrigérateurs à absorption particulièrement usuels et s'adaptent parfaitement à la place laissée par ces derniers. Le remplacement s'effectue sans problème ; en cas de besoin, le panneau décoratif peut être remplacé par un panneau que vous avez déjà. Le sens d'ouverture et de verrouillage de porte sont réversibles droite/gauche. Sur le MDC 90, le panneau d'aération et de ventilation est compris dans la livraison, pour le MDC 65, il doit être commandé séparément.

4.11

WAECO CoolMatic MDC 65

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 64 litres (dont compartiment congélation de 10 litres)
- Dimensions (l x h x p) : 485 x 673 x 475 mm

N° de produit 9105203889

4.11

WAECO CoolMatic MDC 90

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume utile : environ 90 litres (dont compartiment congélation de 10 litres)
- Dimensions (l x h x p) : 485 x 830 x 475 mm

N° de produit 9105203891



WAECO CoolMatic MDC 90









Réfrigérateur en position fermée et en position « ventilation »

4.24 // WAECO CoolMatic CRD / CRD S

4.11 // WAECO CoolMatic MDC

4.10 // WAECO CoolMatic CD

4.24 // WAECO CoolMatic CRD / CRD S		4.11 // WAECO CoolMatic MDC		4.10 // WAECO CoolMatic CD	
					
CRD 50	CRD 50S	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W / CD 20S	CD 30 / CD 30W / CD 30S
9105304081	9105306332	9105203889	9105203891	9105330080 (noir) 9105330081 (blanc) 9105330148 (acier inoxydable)	9105330085 (noir) 9105330086 (blanc) 9105330147 (acier inoxydable)
38,5 6	38,5 6	64 10	90 10	20 -	30 -
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
40	40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (à 20 C°) 1,33	0,67 (à 20 C°) 1,33
-	-	-	-	-	-
•	•	Entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm		•	•
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu				Compresseur entièrement hermétique avec commande intégrée Protecteur de batterie / Coupe-circuit électronique, Irréversibilité automatique	
Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable -	Avec cadre métal époxy Plastique - Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316)	Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable		Boîtier robuste en métal, tiré moulé par injection	
Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	Noir Argent Acier inoxydable (AISI316)	Gris Gris Gris clair		CD 20: noir CD 20W: noir, façade blanche CD 20S: noir, acier inoxydable	CD 30: noir CD 30W: noir, façade blanche CD 30S: noir, acier inoxydable
20,5		20	28	16,1	18
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)				Certification e (directive CEM automobile)	
-	-	9102600031	9102600031	9102600031	9102600031
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825
-	-	-	-	9105303901	9105303901
9105303880	9105303880	-	-	-	-
9105303881	9105303881	-	-	-	-
-	-	9103540123	-	-	-

