



LES ATOUTS

- Variantes pour toutes les utilisations – sous auvent ou dans la maison de vacances
- Fonctionnement au gaz indépendant du secteur et raccordement au réseau possible sur tous les modèles
- Fonctionne sans aucun bruit
- Compartiment conservation sur RGE 2100 et 3000, avec porte séparée sur RGE 4000



12 V



230 V



Gaz



Silencieux

RÉFRIGÉRATION SILENCIEUSE POUR LE AUVENT OU LA MAISON DE VACANCES

Le fonctionnement des réfrigérateurs à absorption de Dometic est absolument silencieux et ils ne dérangent personne. Après l'extension de la gamme, cinq modèles (56 à 190 litres) couvrent désormais tous les souhaits relatifs à la taille. Les appareils offrent un équipement intérieur confortable, avec notamment un compartiment conservation ** (sauf le CombiCool RF 60). Il est amovible sur les appareils RGE 2100 et RGE 3000, et équipé d'une porte séparée sur le nouveau RGE 4000.

Les CombiCool RF 60 et RF 62 ont la capacité d'être alimentés sur 3 sources d'énergie différentes (12 Volts, 230 Volts ou gaz) et de fournir une excellente puissance de réfrigération. Avec leur forme compacte, ils sont parfaits sous le auvent. Les spacieux réfrigérateurs de la série RGE acceptent le gaz ou le courant du secteur et semblent vraiment « faits sur mesure » pour la maison de vacances, le club associatif ou le cabanon.



La finition parfaite et un confort élevé d'utilisation caractérisent les réfrigérateurs à poser de la série RGE de Dometic.



Notre conseil :

Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit : le GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !



voir p. 199



4.27



Compartiment conservation **
pour les produits surgelés



4.27

Dometic CombiCool RF 60

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

- Capacité d'environ 61 litres
- Allumage piézo 12 Volts
- Puissance de réfrigération : jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante

30 mbar // N° de produit : 9105203243 // F

50 mbar // N° de produit : 9105203240 // CH

30 mbar avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord) // N° de produit : 9105203244 // CH

Dometic CombiCool RF 62

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

- Capacité d'environ 56 litres (dont compartiment conservation de 5 litres)
- Allumage piézo 12 Volts
- Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32 °C (selon la catégorie SN)

30 mbar // N° de produit : 9105203591 // F

50 mbar // N° de produit : 9105203590 // CH

Compartiment
conservation
breveté amovible



Compartiment
conservation
breveté amovible



4.28

Dometic RGE 2100

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz

- Capacité : 102 litres sans compartiment conservation, 96 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 9 litres
- Allumage piézoélectrique
- Puissance de refroidissement : jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, compartiment conservation jusqu'à -12 °C

30 mbar // N° de produit : 9105704688 // F

50 mbar // N° de produit : 9105704684 // CH

Compartiment
conservation
séparé



4.28

Dometic RGE 3000

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz

- Capacité : 164 litres sans compartiment conservation, 154 litres avec compartiment conservation 24 litres
- Allumage piézoélectrique
- Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32 °C

30 mbar // N° de produit : 9105705202 // F

50 mbar // N° de produit : 9105705201 // CH



4.28

Dometic RGE 4000

Réfrigérateur mixte à absorption, pour 230 Volts et gaz

- Capacité brute : 190 litres avec compartiment conservation, dont compartiment conservation 31 litres
- Allumage piézoélectrique
- Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à +32 °C

30 mbar // N° de produit : 9105705212 // F

50 mbar // N° de produit : 9105705977 // CH

4.27 // Dometic RM

4.28 // Dometic RGE

4.27 // Dometic CombiCool RF



RM 123	RGE 2100	RGE 3000	RGE 4000	RF 60	RF 62
9105203950 (30 mbar) // F 9105203949 (30 mbar) // CH	9105704688 (30 mbar) // F 9105704684 (50 mbar) // CH	9105705202 (30 mbar) // F 9105705201 (50 mbar) // CH	9105705212 (30 mbar) // F 9105706715 (50 mbar) // CH	9105203243 (30 mbar) // F 9105203244 (30 mbar*) // CH 9105203240 (50 mbar) // CH	9105203591 (30 mbar) // F 9105203590 (50 mbar) // CH
31 –	102 sans compartiment conservation 96 9	164 sans compartiment conservation 154 24	190 31	env. 61 –	env. 56 5
12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide 30 mbar	230 Volts AC Gaz liquide 50 mbar	230 Volts AC Gaz liquide 50 mbar	230 Volts AC Gaz liquide 50 mbar	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide	12 Volts DC/230 Volts AC Gaz liquide
75 75 8,6	135 – 18	190 – 15,8	250 – 26	110 110 14,8	110 110 14,8
1,3 1,3 140	2,6 – 270	3,2 – 380	3,4 -3,8 – 420–440	1,9 1,9 325 à 375	1,9 1,9 325 à 375
Réfrigérateur +7°C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32°C	Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, compartiment conservation jusqu'à –12 °C			Jusqu'à 30°C en dessous de la température ambiante	
–	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	– –	– –
Tôle d'acier époxy Plastique Aluminium laqué époxy	Tôle d'acier époxy Tôle d'acier époxy –	Tôle d'acier époxy ABS –	Tôle d'acier époxy ABS –	Tôle d'acier époxy Plastique Aluminium	Tôle d'acier époxy Plastique Tôle d'acier époxy
Gris argenté	Blanc	Blanc	Blanc	Noir / aluminium	Blanc
380 x 585 x 440	531 x 859 x 558	531 x 1276 x 582	531 x 1331 x 637	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
15	33,3	40	42	26	25
• •			• –		

