

FROID

ARMOIRES À VIN - MONO ZONE - MONO TEMPÉRATURE - GAMME VINO THEK

WK 65 CHR

65 bouteilles - porte pleine

WKb 1812 CHR

65 bouteilles - porte vitrée

WK 160 CHR

164 bouteilles - porte pleine

WKb 3212 CHR

164 bouteilles - porte vitrée

WK 200 CHR

200 bouteilles - porte pleine

WKb 4212 CHR

200 bouteilles - porte vitrée



LES PLUS PRODUITS



Nouvelle esthétique
«HardLine», design
sobre et élégant



Capacité de stockage
optimisée : jusqu'à
200 bouteilles de type
bordeaux



Régulation
électronique avec
affichage digital de la
température



Niveau sonore réduit :
40 dB (A)


CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie en acier époxy noir mat + porte rouge sur modèles porte pleine
- Carrosserie et cadre de porte en acier époxy noir mat sur modèles porte vitrée avec double vitrage traité anti UV
- Éclairage avec interrupteur marche forcée sur modèles porte vitrée
- Sens d'ouverture de porte réversible
- Joint magnétique 4 faces type labyrinthe
- Cuve en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Clayettes bois (étuve traité sans odeur) réglables en hauteur et grilles sur modèles WK 65 et WKb 1812
- Filtre à charbon actif
- Compresseur monté sur amortisseurs anti-vibrations
- Pieds avants réglables pour mise à niveau
- Fabriqués en conformité avec les normes CE, ISO 9001 : 2000 et ISO 14001

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Froid ventilé réglable de +5° à +20°C
- Alarme porte (sonore) et température (sonore et visuelle)
- Thermostat de sécurité pour abaissement anormal de la température
- Hygrométrie 60-75%
- Dégivrage automatique
- Fluide R-600a

LIEBHERR



	A	B	C	D
WK 65 CHR	890	600	605	1172
WKb 1812 CHR	890	600	605	1172
WK 160 CHR	1350	600	730	1298
WKb 3212 CHR	1350	600	730	1298
WK 200 CHR	1650	600	730	1298
WKb 4212 CHR	1650	600	730	1298

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WK 65 CHR	WKb 1812 CHR	WK 160 CHR	WKb 3212 CHR	WK 200 CHR	WKb 4212 CHR
Volume utile (l.)	128	134	300	314	383	401
Capacité bouteilles	65	65	164	164	200	200
Zone température	1	1	1	1	1	1
Température	+5°/+20°C	+5°/+20°C	+5°/+20°C	+5°/+20°C	+5°/+20°C	+5°/+20°C
Hygrométrie (%)	60 - 75	60 - 75	60 - 75	60 - 75	60 - 75	60 - 75
Refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé
Régulation	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Dégivrage	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Classe climatique	+10°/+43°C	+16°/+38°C	+10°/+43°C	+10°/+38°C	+10°/+43°C	+10°/+38°C
Alimentation	230 V mono - 50 Hz	230 V mono - 50 Hz	230 V mono - 50 Hz	230 V mono - 50 Hz	230 V mono - 50 Hz	230 V mono - 50 Hz
Puissance raccordée						
Consommation (kW/24h)	0,4	0,4	0,35	0,44	0,36	0,45
Niveau sonore dB(A)	40	40	40	40	40	40
Équipement	grille	grille	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
Nombre	2	2	3	3	5	5

Dimensions / Poids

Appareil (lpxh) (mm)	600x605x890	600x605x890	600x730x1350	600x730x1350	600x730x1350	600x730x1350
Cuve (lpxh) (mm)	500x440x710	500x440x710	500x560x1166	500x560x1166	500x560x1166	500x560x1166
Emballé (lpxh) (mm)	615x703x946	615x703x946	615x829x1406	615x829x1406	615x829x1406	615x829x1406
Poids brut/net (kg)	43/40	49/45	61/56	70/65	73/67	84/78



S.A.R.L. FROID REGIS

3 bd de la Turbie - 06240 BEAUSOLEIL - FRANCE

www.froid-regis.fr tel.04.93.78.41.53 fax.04.92.10.75.93 contact@froid-regis.fr