

Fiche Technique : Coffres pour crèmes glacées Modèle VS




Conservateur coffre négatif -18° -25° C

Isolation en mousse polyuréthane sans CFC
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
 Régulation mécanique avec dégivrage manuel
 Meuble en tôle d'acier blanche traité anti-corrosion
 Cuve en tôle d'acier zinguée
 Thermostat mécanique et dégivrage manuel
 Evaporateur statique enroulé dans la cuve
 Compresseur hermétique Gaz R134A
 VS 720 et 730 condenseur dans paroi
 VS 745 et 755 condenseur ventilé à ailettes
 230V/50Hz
 4 roulettes pivotantes
 Thermomètre mécanique.

Modèle	Volume brut en litres	Long. en mm	Prof. en mm	Haut. en mm	nb Paniers en option	P. en W
VS 720	193	780	640	893	3	150
VS 730	276	1005	640	893	4	150
VS 745	415	1384	640	893	6	275
VS 755	502	1621	640	893	7	310

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES :

Dimensions internes :



Mod.	A	B	C
VS 720	640	500	640
VS 730	865	500	640
VS 745	1244	500	640
VS 755	1481	500	640

En option :

Paniers à suspendre
 Séparation pour panier
 Kit serrure

Sarl FROID REGIS - 3 bd de la Turbie - 06240 BEAUSOLEIL
 tel. 04.93.78.41.53 - fax. 04.92.10.75.93 - <http://www.froid-regis.fr>
 e-mail : contact@froid-regis.fr